

E_motion

Rivestimento in pasta bianca White body wall tiles
Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI

E_motion



IMPRONTACERAMICHE
ITALGRANITI



Créée pour toutes celles et ceux qui veulent vivre la salle de bains à l'enseigne de la sérénité, E_motion est une collection qui invite au repos: l'effet total color est décliné à travers des teintes pastel délicatement nuancées qui contribuent à la détente et permettent de profiter pleinement d'un inappréciable moment de bien-être.

Für alle, die ihr Badezimmer mit Gelassenheit nutzen möchten, gibt es E_motion, eine Kollektion, die zur Entspannung auffordert: Der Total-colour-Effekt offenbart sich durch zart schattierte Pastellfarben, die die Entspannung fördern, um sich einen angenehmen Moment des Wohlbefindens zu gönnen.

Creada para quien desea vivir con serenidad el ambiente del baño, E_motion es una colección que invita al relax: el efecto total color se expresa mediante colores pastel delicadamente difuminados que ayudan a relajarse para poder regalarse un agradable momento de bienestar.

Созданная для тех, кто желает найти покой в ванной комнате, коллекция E_motion приглашает отдохнуть. Эффект полного погружения в цвет достигается при помощи пастельных расцветок с нежными оттенками, способствующими расслаблению и приятному уходу за здоровьем.

E_motion

Creata per chi vuole vivere serenamente l'ambiente bagno, E_motion è una collezione che invita al relax: l'effetto total color si esprime attraverso tinte pastello delicatamente sfumate che aiutano a distendersi per potersi dedicare un piacevole momento di benessere.

Created for those who want a mood of serenity in their bathroom, E_motion is a collection that inspires relaxation: the total colour effect is expressed through delicately shaded pastel hues that encourage effective destressing for a pleasurable wellbeing session.

E_motion

WHITE.



WHITE 24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - Wallpaper decoro . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - Tartan mosaico . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - WHITE 34x34cm 13 1/2"x13 1/2"



E_motion

WHITE.





Wallpaper decoro . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - WHITE 34x34cm 13 1/2"x13 1/2"

E_motion

WHITE.





E_motion

WHITE.





WHITE 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"

E_motion

WHITE.

Le cadre est romantique et moderne à la fois, jeune aussi grâce à un effet de quadrillage géométrique lisse et translucide qui rappelle la superposition de tissus légers tels que le tulle ou l'organdi. L'effet esthétique obtenu est celui d'une surface évanescence et légère, pour une salle de bains qui semble enveloppée de doux drapés agités par le vent.

Die Ausstattung wirkt gleichzeitig modern und jung, auch dank eines halbtransparenten glänzenden Karomustereffekts, der an eine Überlagerung leichter Gewebe wie Tüll oder Organza erinnert. Die entstehende ästhetische Wirkung ist eine evaneszierende, leichte Oberfläche für ein Badezimmer, das von weichen, vom Wind bewegten Drapierungen eingegrenzt zu sein scheint.

La decoración resulta romántica y moderna a la vez, joven, gracias también a una cuadrícula brillante semitransparente que recuerda una superposición de tejidos ligeros como el tul o el organdí. El efecto estético que se desprende de esto es una superficie etérea, ligera, para un ambiente del baño que parece delimitado por suaves drapeados movidos por el viento.

Обстановка романтическая и вместе с тем молодежная и современная, благодаря также глянцевым полупрозрачным мотивам в клеточку, напоминающим такие легкие виды ткани, как тюль или органзу. Полученный эстетический эффект создает мягкую и легкую поверхность, оформляющую ванную комнату так, как будто она огорожена мягкой драпировкой, которую колышет ветер.



Di stile romantico con ricercati accenti moderni, E_motion è una collezione giovane e fresca, arricchita da una quadrettatura lustra semitrasparente che ricorda una sovrapposizione di tessuti leggeri come il tulle o l'organza. L'effetto estetico che ne deriva è di una superficie evanescente, leggera, per un ambiente bagno vestito da morbidi drappeggi mossi dal vento.

The interior design style is romantic yet modern and youthful, thanks in part to a semi-transparent chequered effect, rather as if a light fabric like tulle or organza had been laid over the tiles. The overall impression is that of a light, evanescent surface, for a bathroom that seems to be surrounded by soft draperies stirred by the breeze.



E_motion

PINK



PINK Sixties decoro . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - PINK 34x34cm 13 1/2"x13 1/2"



E_motion

PINK





E_motion

PINK

Les décorations proposées s'insèrent dans la relation intime et unique que chacun entretient avec son propre habitat pour interpréter et valoriser au mieux les goûts personnels. La collection E-motion est réalisée en monocuisson poreuse pâte blanche dans six couleurs pastelle au format rectifié 24x55 avec sol dédié en grès cérame émaillé format 34x34.

In der intimen und nicht übertragbaren Beziehung, die ein jeder mit seinem eigenen Wohnraum führt, fügen sich Dekorationen ein, welche die persönlichen Geschmäcker des Bewohners interpretieren und optimal unterstreichen. Die Kollektion E_motion wird in sechs Pastellfarben und im scharfkantigen Format 24x55 aus weißem Monoporo-Scherben gefertigt und mit einem dazugehörigen Bodenbelag aus glasiertem Feinsteinzeug 34x34 kombiniert.


En la relación íntima e intransferible que cada cual vive con su casa, interactúan las decoraciones, propuestas para interpretar y ensalzar de la mejor manera los gustos personales de quien vive en ella. La colección E_motion está realizada en monococción porosa de pasta blanca en seis colores en formato rectificado 24x55, con un pavimento específico de gres porcelánico esmaltado 34x34.

В тесной и индивидуальной связи, сложившейся между каждым из нас и собственным жильем, участвуют также и декоры, предлагаемые шесть наилучшей интерпретации и выражения личного вкуса проживающих в нем людей. Коллекция E-motion предлагает плитку "монопороза" из белой глины в шесть пастельных цветах калиброванного формата 24x55 с соответствующей напольной плиткой из глазурованного керамогранита 34x34.



Nella relazione intima ed esclusiva che ciascuno vive con la propria casa le decorazioni, proposte per interpretare e valorizzare al meglio i gusti personali di chi la abita, divengono le protagoniste assolute di ogni ambiente vissuto ed amato. La collezione E_motion è realizzata in monoporosa a pasta bianca in sei colori pastello nel formato rettificato 24x55 con un pavimento dedicato in grès porcellanato smaltato 34x34.

The intimate, unique relationship each of us establishes with their own home is enhanced by the decorative pieces, designed to give full expression to personal tastes. The E_motion collection is made from white-body monoporosa material in six pastel colours, in the edge-ground 24x55 size, with a matching 34x34 glazed porcelain floor tile.




E_motion


WHITE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES . WANDFLIESEN WEIB-SCHERBIG
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE . REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA . ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



097 EN0125 White
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



091 EN01DB White
Wallpaper decoro
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



070 EN01LB White
Wallpaper listello
7,5x55cm 3"x21⁵/₈"



080 EN01MT White
Matita
3x55cm 1¹/₄"x21⁵/₈"



100 EN01DC White
Sixties decoro
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



085 EN01LC White
Sixties listello
11,5x55cm 4¹/₂"x21⁵/₈"



119 EN0125M White
Tartan mosaico
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



067 EN01LM White
Tartan listello
6,5x55cm 2²/₈"x21⁵/₈"



174 EN01DA
Digiflowers decoro White
72x55cm 28³/₈"x21⁵/₈"

La composizione

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . BODENFLIESEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG
CARRELAGES SOLS GRÈS CÉRAME ÉMAILLE . GRES PORCELANICO ESMALTADO
НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

PEI **5**



093 EN0134 White
34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide.
Beim Verlegen Von Scharfkantigem Material Für Die Wandverkleidung Muss Die Auf Der Fliesenrückseite Ersichtliche Pfeilrichtung.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recomienda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.
При укладке материала рекомендуется следовать направлению укладки, указанному стрелкой на оборотной части плитки.

Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.
We recommend joints of at least 2mm when installing edge-ground floor tiles.
Beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
При напольной укладке ректифицированного материала рекомендуется минимальный шов 2 мм.



WHITE


Wallpaper decoro . 24x55cm 9 1/2" x 21 5/8"

E_motion

BEIGE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES . WANDFLIESEN WEIB-SCHERBIG
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE . REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA . ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"




097 EN0225 Beige
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



091 EN02DB Beige
Wallpaper deco
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



070 EN02LB Beige
Wallpaper listello
7,5x55cm 3"x21⁵/₈"



080 EN02MT Beige
Matita
3x55cm 1¹/₄"x21⁵/₈"



100 EN02DC Beige
Sixties deco
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



085 EN02LC Beige
Sixties listello
11,5x55cm 4¹/₂"x21⁵/₈"



119 EN0225M Beige
Tartan mosaico
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



067 EN02LM Beige
Tartan listello
6,5x55cm 2²/₈"x21⁵/₈"



174 EN02DA
Digiflowers deco Beige
72x55cm 28³/₈"x21⁵/₈"

La composizione

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . BODENFLIESEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG
CARRELAGES SOLS GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE . GRES PORCELANICO ESMALTADO
НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

PEI 5



093 EN0234 Beige
34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide.
Beim Verlegen Von Scharfkantigem Material Für Die Wandverkleidung Muss Die Auf Der Fliesenrückseite Ersichtliche Pfeilrichtung.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recomienda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.
При укладке материала рекомендуется следовать направлению укладки, указанному стрелкой на оборотной части плитки.

Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.
We recommend joints of at least 2mm when installing edge-ground floor tiles.
Beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
При напольной укладке ректифицированного материала рекомендуется минимальный шов 2 мм.



BEIGE

24x55cm 9 1/2" x 21 5/8" - Tartan mosaico . 24x55cm 9 1/2" x 21 5/8"

E_motion

PINK

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES . WANDFLIESEN WEIB-SCHERBIG
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE . REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA . ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



097 EN0325 Pink
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"




091 EN03DB Pink
Wallpaper decoro
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"




070 EN03LB Pink
Wallpaper listello
7,5x55cm 3"x21⁵/₈"



080 EN03MT Pink
Matita
3x55cm 1¹/₄"x21⁵/₈"



100 EN03DC Pink
Sixties decoro
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



085 EN03LC Pink
Sixties listello
11,5x55cm 4¹/₂"x21⁵/₈"



119 EN0325M Pink
Tartan mosaico
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"




067 EN03LM Pink
Tartan listello
6,5x55cm 2²/₈"x21⁵/₈"

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . BODENFLIESEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG
CARRELAGES SOLS GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE . GRES PORCELANICO ESMALTADO
НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"


PEI **5**



093 EN0334 Pink
34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide.
Beim Verlegen Von Scharfkantigem Material Für Die Wandverkleidung Muss Die Auf Der Fliesenrückseite Ersichtliche Pfeilrichtung.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recomienda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.
При укладке материала рекомендуется следовать направлению укладки, указанному стрелкой на оборотной части плитки.

Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.
We recommend joints of at least 2mm when installing edge-ground floor tiles.
Beim Verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindeststufe von 2 mm vorgesehen werden.
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
При напольной укладке ректифицированного материала рекомендуется минимальный шов 2 мм.





PINK


24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈" - Sixties decoro . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"
Sixties listello . 11,5x55cm 4¹/₂"x21⁵/₈" . PINK 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

E_motion

GREEN

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES . WANDFLIESEN WEIB-SCHERBIG
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE . REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA . ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



097 EN0425 Green
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



091 EN04DB Green
Wallpaper deco
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"




070 EN04LB Green
Wallpaper listello
7,5x55cm 3"x21⁵/₈"



080 EN04MT Green
Matita
3x55cm 1¹/₄"x21⁵/₈"



100 EN04DC Green
Sixties deco
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



085 EN04LC Green
Sixties listello
11,5x55cm 4¹/₂"x21⁵/₈"



119 EN0425M Green
Tartan mosaico
24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



067 EN04LM Green
Tartan listello
6,5x55cm 2²/₈"x21⁵/₈"

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . BODENFLIESEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG
CARRELAGES SOLS GRÈS CÉRAME ÉMAILLE . GRES PORCELANICO ESMALTADO
НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

PEI 5



093 EN0434 Green
34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide.
Beim Verlegen Von Scharfkantigem Material Für Die Wandverkleidung Muss Die Auf Der Fliesenrückseite Ersichtliche Pfeilrichtung.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recomienda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.
При укладке материала рекомендуется следовать направлению укладки, указанному стрелкой на оборотной части плитки.

Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.
We recommend joints of at least 2mm when installing edge-ground floor tiles.
Beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
При напольной укладке ректифицированного материала рекомендуется минимальный шов 2 мм.



GREEN

24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - Tartan mosaico . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8"

E_motion

BLUE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES . WANDFLIESEN WEIB-SCHERBIG
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE . REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA . ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



097 EN0525 Blue
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



091 EN05DB Blue
Wallpaper decoro
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"




070 EN05LB Blue
Wallpaper listello
7,5x55cm 3"x21 5/8"



080 EN05MT Blue
Matita
3x55cm 1 1/4"x21 5/8"



100 EN05DC Blue
Sixties decoro
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



085 EN05LC Blue
Sixties listello
11,5x55cm 4 1/2"x21 5/8"



119 EN0525M Blue
Tartan mosaico
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



067 EN05LM Blue
Tartan listello
6,5x55cm 2 2/8"x21 5/8"

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . BODENFLIESEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG
CARRELAGES SOLS GRÈS CÉRAME ÉMAILLE . GRES PORCELANICO ESMALTADO
НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 34x34cm 13 1/2"x13 1/2"

PEI 5



093 EN0534 Blue
34x34cm 13 1/2"x13 1/2"

Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide.
Beim Verlegen Von Scharfkantigem Material Für Die Wandverkleidung Muss Die Auf Der Fliesenrückseite Ersichtliche Pfeilrichtung.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recomienda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.
При укладке материала рекомендуется следовать направлению укладки, указанному стрелкой на оборотной части плитки.

Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.
We recommend joints of at least 2mm when installing edge-ground floor tiles.
Beim Verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
При напольной укладке ректифицированного материала рекомендуется минимальный шов 2 мм.





BLUE

24x55cm 9 1/2"x21 5/8" - Tartan mosaico . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8"
Digiflower decoro . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8" . BLUE 34x34cm 13 1/2"x13 1/2"

E_motion

BROWN

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES . WANDFLIESEN WEIB-SCHERBIG
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE . REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA . ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ


RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



097 EN0625 Brown
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



091 EN06DB Brown
Wallpaper deco
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



070 EN06LB Brown
Wallpaper listello
7,5x55cm 3"x21 5/8"



080 EN06MT Brown
Matita
3x55cm 1 1/4"x21 5/8"



100 EN06DC Brown
Sixties deco
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



085 EN06LC Brown
Sixties listello
11,5x55cm 4 1/2"x21 5/8"



119 EN0625M Brown
Tartan mosaico
24x55cm 9 1/2"x21 5/8"



067 EN06LM Blue
Tartan listello
6,5x55cm 2 2/8"x21 5/8"

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . BODENFLIESEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG
CARRELAGES SOLS GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE . GRES PORCELANICO ESMALTADO
НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА

RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . KALIBRIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 34x34cm 13 1/2"x13 1/2"

PEI 4



093 EN0634 Brown
34x34cm 13 1/2"x13 1/2"

Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide.
Beim Verlegen Von Scharfkantigem Material Für Die Wandverkleidung Muss Die Auf Der Fliesenrückseite Ersichtliche Pfeilrichtung.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recomienda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.
При укладке материала рекомендуется следовать направлению укладки, указанному стрелкой на оборотной части плитки.

Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.
We recommend joints of at least 2mm when installing edge-ground floor tiles.
Beim Verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindeststufe von 2 mm vorgesehen werden.
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
При напольной укладке ректифицированного материала рекомендуется минимальный шов 2 мм.





BROWN

24x55cm 9 1/2" x 21 5/8" - Wallpaper decoro . 24x55cm 9 1/2" x 21 5/8"
BROWN 34x34cm 13 1/2" x 13 1/2"

E_motion



WHITE



PINK




BLUE






BEIGE



GREEN



BROWN

E_motion

TECHNICAL FEATURES LE PORCELLANE >> Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN LE PORCELLANE >> Gemäß den Normen EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LE PORCELLANE >> Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LE PORCELLANE >> Conforme con las Normas EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 Технические характеристики плитки из белой глины соответствуют нормам EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	l > 12cm •Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted deviation from a manufacturer's dimensions) max Länge und breite (zulässige abweichung von den herstellungsmassen) max Longueur et largeur (déviatiion admissible de la dimension de fabrication) Largura y anchura (desviación admisible de la dimensión de fabricación) Длина и ширина (доzволенное отклонение от заявленного размера) ±0,5% •Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) max±0,5% Length and width (admitted deviation from an average of 10 samples) max±0,5% Länge und breite (zulässige abweichung beim durchschnitt von 10 mustern) max±0,5% Longueur et largeur (déviatiion admissible sur une moyenne de 10 échantillons) ±0,5% max Largura y anchura (desviación admisible de la media de 10 muestras) ±0,5% max Длина и ширина (дозволeнное среднее отклонение на 10 образцов) max±0,5% •Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина ±0,3% •Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradigkeit der kanten ±10% Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов ±0,3% •Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % ±0,3% Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % ±0,5% •Planarità - Flatness - Planeité - Ebenheit - Planicidad - Плоскостность ±0,5% •Curvatura del centro - Centre curvature - Déformation du centre - Curvature del centro - Кривизна центра +0,5%/ -0,3% •Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла +0,5%/ -0,3% •Svergolamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Перегнуто с итальянского на русский: ±0,5%	± 0,07%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp.>=7,5mm: min 12 N/mm²	20 N/mm²
	Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		sp.>=7,5mm: min 600 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	6,2 Mk⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Resistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к краquelуру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requisite Gefordert Requerida Запрос	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	GLA**
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	GA**
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux emailés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	5

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Caratteristiche tecniche grès porcellanato smaltato

Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa) e EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo BIb)

E_motion

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE >> Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa) e EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo BIb)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG >> Gemäß den Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa) e EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo BIb)







CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ >> Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa) e EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo BIb)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO >> Conforme con las Normas EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa) e EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo BIb)

Технические характеристики глазурованного керамогранита соответствуют нормам EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIa) e EN 14411 ISO 13006 App. H (Gruppo BIb)

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	S >410cm² •Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted deviation from a manufacturer's dimensions) max Länge und breite (zulässige abweichung von den herstellungsmassen) max. Longueur et largeur (déviatiion admissible de la dimension de fabrication) Largura y anchura (desviación admisible de la dimensión de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от заявленного размера) ±0,6% •Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) max±0,5% Length and width (admitted deviation from an average of 10 samples) max±0,5% Länge und breite (zulässige abweichung beim durchschnitt von 10 mustern) max±0,5% Longueur et largeur (déviatiion admissible sur une moyenne de 10 échantillons) ±0,5% max Largura y anchura (desviación admisible de la media de 10 muestras) ±0,5% max Длина и ширина (допустимое среднее отклонение на 10 образцов) max±0,5% •Spessore - Thickness - Dicke - Épaisseur - Espesor - Толщина ±0,5% •Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten ±0,5% Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов •Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % ±0,5% Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % ±0,6% •Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Planeidad - Плоскостьность •Curvatura del centro - Centre curvature - Déformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра ±0,5% •Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла ±0,5% •Svergolamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Перевередено с итальянского на русский: ±0,5% •Qualità della superficie 95% delle piastrelle esente da difetti visibili Surface quality 95% of tiles with no visible flaws Qualität der oberfläche 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln Qualité de la surface 95% des carreaux sans défauts visibles Calidad de la superficie 95% de los azulejos sin defectos visibles Качество поверхности 95% плиток не имеют визуальных дефектов	Rettificato ± 0,05% ± 3% ± 0,05% ± 0,05% Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	min 30 N/mm²	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний ≥45 N/mm²
	Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		sp.>=7,5mm: min 1100 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiasta Required Requis Gefordert Requerida Занрос	Vedi il minimale See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto См. изображение
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	5,8 Mk ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiasta Required Requis Gefordert Requerida Занрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiasta Required Requis Gefordert Requerida Занрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	GLA*
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	GA*
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	5
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Где следует	-
		DIN 51097		-
		D.M. 236/89		-
		B.C.R.		-
		ASTM C1028		-

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Merci de consulter nôtre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
- * Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

TIPOLOGIA Product typology Produkttypologie Typologie de produit Tipo de producto типология	FORMATO Sizes Maben Dimensions Formato формат	CONFEZIONE X SCATOLA Packing x box Verpackung x karton Conditionnement x boîte Embalaje x caja упаковок в коробке			CONFEZIONE X PALLET Packing x pallet Verpackung x palette Conditionnement x palette Embalaje x palet упаковок в паллете		
 rettificato/rectified pavimento	cm 34x34	pz./stk. pcs. 11	m ² 1,272	kg. 24,20	box/Karton/ boîte 44	m ² 55,95	kg. 1.089,80
	inches 13 1/2"x13 1/2"	pcs. 11	sq. ft. 13,69	lbs. 53,24	box 44	sq. ft. 602,18	lbs. 2.422,56
 rettificato/rectified rivestimento	cm 24x55	pz./stk. pcs. 8	m ² 1,056	kg. 19,50	box/Karton/ boîte 48	m ² 50,69	kg. 961,00
	inches 9 1/2"x21 5/8"	pcs. 8	sq. ft. 11,366	lbs. 42,90	box 48	sq. ft. 545,54	lbs. 2.139,20
 dec sixties dec wallpaper	cm 24x55	pz./stk. pcs. 2	m ² 0,264	kg. 4,80			
	inches 9 1/2"x21 5/8"	pcs. 2	sq. ft. 2,84	lbs. 10,56			
 mos tartan	cm 24x55	pz./stk. pcs. 4	m ² 0,528	kg. 9,60			
	inches 9 1/2"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 5,682	lbs. 21,12			
 rettificato/rectified dec digiflowers	cm 72x55	pz./stk. pcs. 3	m ² 0,396	kg. 7,30			
	inches 28 3/8"x21 5/8"	pcs. 3	sq. ft. 4,26	lbs. 16,06			
 rettificato/rectified list sixties	cm 11,5x55	pz./stk. pcs. 4	m ² 0,253	kg. 4,80			
	inches 4 1/2"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 2,72	lbs. 10,56			
 rettificato/rectified list wall paper	cm 7,5x55	pz./stk. pcs. 4	m ² 0,165	kg. 3,20			
	inches 3"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 1,77	lbs. 7,04			
 rettificato/rectified list tartan	cm 6,5x55	pz./stk. pcs. 4	m ² 0,143	kg. 2,80			
	inches 2 5/8"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 1,53	lbs. 6,16			
 matita	cm 3x55	pz./stk. pcs. 4	m ² 0,066	kg. 1,20			
	inches 1 1/4"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 0,71	lbs. 2,64			

